



CYB 281

ELEKTROMEKANİK TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Darbelere Dayanıklı

Güvenilir

Yedek Parça Desteği

İç ve Dış Kullanım

CYB 281

ELEKTROMEKANİK TURNİKE

CYB 281 geçiş noktalarını kontrol altına almak için dünya çapında kabul gören en temel turnike modelidir. Özellikle yoğun geçişlerin olduğu alanlarda güvenle ve uzun yıllar kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Toplu taşıma alanları, üniversiteler, bankalar, iş merkezleri, eğlence parkları, müzeler, spor salonları ve konser girişleri gibi kalabalık alanlarda dahi sorunsuz bir uygulama sağlanabilir.

Materiyal


CYB 281 üç kollu turnike standart olarak 304 paslanmaz çelikten üretilir. Tüm kollar ve gövde 304 paslanmaz çelik, göbek kısmı alüminyum malzemedir. CYB 281'i diğer 3 kollu turnikelerden ayıran özellik kütlesel olarak daha ağır olması ve arkasının kapalı olmasıdır. Jeton mekanizması ve jeton kasası için uygun alana sahip olan CYB 281 jetonlu geçişler için uygundur. Opsiyon olarak 316 paslanmaz çelik sacdan üretim yapılabilir.

Genel Kullanım

CYB 281 turnikeden çift yönlü geçiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geçiş hakkı verildiği anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geçiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandığı anda turnike kilitlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geçiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir ve sonra tekrar kilitlenir. CYB 281 turnikenin her iki tarafında geçiş yönünü gösteren, kırmızı çarpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geçiş yapılabilir.

Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, CYB 281 turnikenin kolları iki yöne de serbest geçiş imkanı verir. Opsiyon olarak, düşen kol mekanizması sağlanabilir. Bu mekanizmada ise, elektrik kesildiğinde turnike kartına acil durum sisteminden herhangi bir sinyal gönderilir ve kol düşürülerek geçiş yolu tamamen boş hale getirilir. Böylece, gerektiğinde mekanın hızlıca boşaltılması mümkün hale gelir.



Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	30 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C Opsiyonel Isıtıcı İle - 30° C
Geçiş Hızı	30 Kişi / Dakika
Geçiş Aralığı	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Ağırlık	55 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam / Dış Ortam (Kapak silikonlandığında)
Opsiyonel Aksesuarlar	Düşen kol, biyometrik okuyucu, jeton ünitesi, kart okuyucu, buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, sayaç bağlantısı IP 54 (Op. IP 65)
Koruma	
Güvenlik Seviyesi	●●●●○